



Grupo Líder en Geosintéticos, Mallas y Cajas Plásticas

Sucursal Culiacán

Guillermo Laveaga #3869
Col. Pemex C.P. 80180
Tel. (667) 714-78-78 / 717-01-75
Culiacán, Sinaloa

Sucursal Guadalajara

Avenida Acueducto #448
Col. El Vergel C.P. 45595
Tel. (33) 3684-98-24 / 3188-02-58
Guadalajara, Jalisco

01 800 36 83 201

contacto@dmtecnologias.com.mx

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

FIBRA DE COCO

<p>CARACTERISITICAS</p>	<p>La manta TERRA COCO es una mezcla de fibras biodegradables completa y debidamente integradas durante su fabricación. Las fibras están reforzadas con una malla de polímero fino reforzada por ambos lados para formar una malla más fuerte y acolchada, con un espesor de 1 cm (2/5") El rollo de la manta TERRA COCO normalmente pesa 300 - 450 gr/m² (8.80 - 13.30 oz/yd²).</p>
<p>APLICACIONES</p>	<p>Control de Erosión y Estabilización del suelo</p> <ul style="list-style-type: none"> * Terraplenes para caminos y vías de ferrocarril * Terraplenes para protección contra ruido * Conservación de dunas de arena * Trazo de arroyos, ríos, canales y drenajes al aire libre * Muros de retención con cubierta vegetal <p>Jardinería</p> <ul style="list-style-type: none"> * Campos de Golf, áreas de recreación, parques y campos deportivos * Construcción con roca * Acabado para Gaviones y Colchón Reno * Caminos empedrados de acceso para vehículos * Caminos de acceso en playas
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>Tipo de Producto Ancho (m) / Tolerancia Largo (m) / Tolerancia Fibra Contenido de Fibra Peso (gr/m²) TERRA COCO C 2 - 2.4 / ± 5% 24 - 50 / ± 1% Coco 100% C 300 - 450</p>
<p>REFORESTACION EN CAMINOS</p>	<p>La manta TERRA COCO C provee al suelo de una alta protección contra la erosión combinada con una baja tasa de pérdida. Se recomienda su uso en las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taludes escalonados - Áreas con alta precipitación - Grandes escurrimientos - Suelo con características favorables a la erosión

