



Grupo Líder en Geosintéticos, Mallas y Cajas Plásticas

Sucursal Culiacán

Guillermo Laveaga #3869
Col. Pemex C.P. 80180
Tel. (667) 714-78-78 / 717-01-75
Culiacán, Sinaloa

Sucursal Guadalajara

Avenida Acueducto #448
Col. El Vergel C.P. 45595
Tel. (33) 3684-98-24 / 3188-02-58
Guadalajara, Jalisco

01 800 36 83 201

contacto@dmtecnologias.com.mx

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

MONOFILAMENTO 35%

MATERIAL	Poliétileno de alta densidad, estabilizadores UV y antioxidantes.
CONSTRUCCION DEL HILO	Para su fabricación se utiliza hilo con un titulo de Deniers 360 equivalente a un diámetro de .30 mm/100.
DURACIÓN	Gracias al compuesto químico que absorbe los rayos ultravioleta base hals (ux11), garantizamos que la malla NO tenga una degradación prematura ante los rayos solares, dando como beneficio una duración mínima de 5 años.
TEJIDO	12 Hilos/in Urdimbre (largo del rollo) x 18 Hilos/in trama (ancho del rollo) por pulgada al cuadrado.
PESO	Fabricada en 95 gramos por metro cuadrado.
ELONGACIÓN O CONTRACCIÓN	Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener variaciones en presencia del calor de -3 a -6%.
MEDIDAS	Anchos de 3.70 mts. Y 1.85 mts. Por 100 mts de largo.
COLOR	Negra y Blanca.
SOMBRA	35% en color negra.
USOS	Agrícola principalmente.

