



Grupo Líder en Geosintéticos, Mallas y Cajas Plásticas

Sucursal Culiacán

Guillermo Laveaga #3869
Col. Pemex C.P. 80180
Tel. (667) 714-78-78 / 717-01-75
Culiacán, Sinaloa

Sucursal Guadalajara

Avenida Acueducto #448
Col. El Vergel C.P. 45595
Tel. (33) 3684-98-24 / 3188-02-58
Guadalajara, Jalisco

01 800 36 83 201

contacto@dmtecnologias.com.mx

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

MONOFILAMENTO 80%

Material	Poliétileno alta densidad, estabilizadores UV y antioxidantes.
Construcción del hilo	Para su fabricación se utiliza hilo con un título de Deniers 360 equivalente a un diámetro de .30 mm/100
Duración	Gracias al compuesto químico que absorbe los rayos ultravioleta base hals (uv11) garantizamos que la malla NO tenga una degradación prematura ante los rayos solares, dando como beneficio una duración mínima 5 años.
Tejido	38 hilos/in Urdimbre (largo del rollo) x 22 hilos/in trama (ancho del rollo) por pulgada al cuadrado.
Peso	Fabricada en 183 gramos por metro cuadrado.
Elongación o Contracción	Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener variaciones en presencia del calor de -3 a -6%
Medidas	Anchos de 3.70 mts. Y 1.85 mts. por 100.00 mts de largo
Color	Negra, verde, azul rey y beige.
Sombra	80% en color negra
Usos	Sombra uso urbano decorativo principalmente para cocheras, terrazas, privacidad y en algunos casos viveros para plantas de ornato (plantas que requieren sombra).

